

ARCHOIL toodete kasutusjuhised ja eelised



Toime tugevus: 1 = Madal | 10 = Kõrge

TOOTEVALIK	LISAMINE	Toitesüsteemi ja põlemiskambri puhastus		Mootorijärgne puhastus				Muud omadused					
		Toitesüsteemi ja pihustite puhastus	Põlemiskambri puhastus	Katalüsaatori puhastus	DPF puhastus	Turbo puhastus	EGR süsteemi puhastus	Tsetaanarvu tõstmise	Oktaanarvu tõstmise	Määrvuse parandamine	Kütuse põlemise parandamine	Külmfiltrite parandamine	Kütuse omaduste säilitamine
AR6350	Igal tankimisel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5
AR6400	5000-10000 km järel	10	8	8	0	7	2	0	5	6	10	1	5
AR6400-D MAX	5000-10000 km järel	10	8	8	8	7	2	8	0	8	10	1	5
AR6900-D MAX	Igal tankimisel	5	4	4	4	4	3	8	0	8	10	1	10
AR9100	Igal õlivahetusel	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0

Infoks: Käesolev juhend on ligikaudne ja tulemused varieeruvad sõltuvalt sõiduki mudelist ja elektrisüsteemi ning andurite tehnilisest korrasolekust.

Esmakordsel kütuselisandite kasutamisel soovitame kasutada toodet, mis on tugevama toitesüsteemi ja põlemiskambri puhastusvõimega (AR6400 ja AR6400-D MAX).

NB! Seoses tootearendusega muutus testide tabelis olev AR6200 uue nimetusega toodeteks AR6900P-MAX ja AR6900D-MAX.

Juhul, kui alustada esmalt mootorijärgse puhastusega, võib mootorist ja toitesüsteemist tulla jätkuv süsiniku ladestiste hulk põhjustada vajadust EGR, DPF ja turbo teistkordseks puhastuseks.