



AR6900-D MAX Diislikütuse komplekslisand

KIRJELDUS:

AR6900-D MAX on professionaalne kütuselisand diisli- ja biodiislikütustele.

AR6900-D MAX määrib ja kaitseb toitesüsteemi ning parandab kütuse põlemisprotsessi, alandab süsivesinike jääkainete hulka heitgaasides ning taastab mootori kadunud jõudluse.

AR6900-D MAX on spetsiaalselt väljatöötatud parandamiseks EN 590 standardi diislikütust, kuid on sama tulemuslik ka kõigis teistes diislikütustes, sh raskes kütteõlis ja biodiislis.

AR6900-D MAX alandab tunduvalt kütusekulu (testide keskmine tulemus 8%), eemaldab kiiresti ja ohutult toitesüsteemis ja mootoris olevad vaigu-, laki- ja süsinikujäägid, puhastab katalüsaatorit, turboülelaadijat ja kübemefiltrit (DPF).

AR6900-D MAX sisaldab ka antioksidante ja korrosiooni inhibiitoreid, mis kaitsevad süsteemi korrosiooni eest ja hoiavad ära kütuse kihistumise ka pikemal hoiustamisel.

AR6900-D MAX sobib kõigile diiselmootoriga sõidu- ja veoautodele, kaubikutele, bussidele, põllumajandustehnikale, mere- ja raudteetranspordi mootoritele, sealhulgas Euro 6 ning ühisanum sissepritesüsteemidele.

KASUTUSJUHIS:

Seguvahekord - 1: 1000 (10ml 10 liitrile kütusele).

Valada esmalt vajalik kogus lisandit kütusepaaki, seejärel lisada kütus. Parim tulemus saavutatakse AR6900-D MAX regulaarsel kasutamisel koos õlilisandiga AR9100.

PAKEND

430ml, 5 ltr, 20 ltr, 205lt