



## AR9100 Õlilisand

### KIRJELDUS:

**AR9100** on patenteeritud tehnoloogial baseeruv booriühenditega õlilisand, mis vähendab oluliselt detailide hõõrdumist, kaitseb seadmeid tõhusalt kulumise eest ning vähendab tunduvalt energiakulu.

**AR9100** vähendab õlisüsteemis oksüdatsiooni ja korrosiooni, pikendades sellega õlivahetusvälpa, eemaldab õlisüsteemis olemasoleva slaki ja vaigu ning parandab tunduvalt mehhanismide koormustaluvust. (ASTM D-3233 - hõõrdetegur 0,037, koormusel 1800kg).

**AR9100** sobib kasutamiseks besiiini- ja diiselmootorite õlisüsteemis, reduktorites ja manuaal käigukastides, seguneb kõikide õlidega (mineraal, poolsünt., täissünt.).

### SEGUVAHEKORD :

Mootoriõlile 1:28 (250ml 7ltr õlile); Transmissiooniõlile 1:12 (250ml 3ltr õlile)

Lisada **AR9100** õlile ettenähtud vahekorras, veenduda piisavas õlimahus, vältida ületäitmist. Kasutada sõidukit või seadet tavapäraselt. Lisada toodet igal õlivahetusel.

### OMADUSED/EELISED:

- Vähendab hõõrdumist 60-80%
- Vähendab mehhanismi energiakulu, suurendades kütusesäästu
- Suurendab mehhanismi koormustaluvust ja pöördemomenti
- Vähendab detailide kulumist
- Vähendab oksüdatsiooni ja korrosiooni, pikendab õlivahetusvälpa
- Alandab seadme töötemperatuuri
- Puhastab süsteemis olemasoleva slaki ja vaigu
- Biolagunev, mittetoksiline

### PAKEND

250ml; 500ml; 1 ltr; 5 ltr; 20 ltr; 208 ltr